

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	V	100	km/h	V	f	S	$R = \frac{V^2}{127(e + f)}$		
2	e	0.06		30	0.17	133			
3	f	0.12		40	0.17	143			
4	R _{min}	437.4453	m	50	0.16	150	$L_s = \frac{0.0702V^3}{CR}$		
5	R _{select}	450	m	60	0.15	167			
6	C	1	(1 ถึง 3)	70	0.14	182	$HC = \frac{\%Cr}{100} \times \frac{W}{2}$		
7	L _s	156	m	80	0.14	200			
8	ต้องยาวไม่น้อยกว่าความยาว			90	0.13	210	$FS = eW$		
9	ในการเปลี่ยนรูปตัด			100	0.12	222			
10	จาก HC เป็น FS (ความยาว L _f)			110	0.11	238	$y = (HC)(s)$		
11				120	0.09	250			
12	s	222					$z = \left(\frac{FS}{2} - HC \right) (s)$		
13	W	7	m						
14	%Cr	2.5	%						
15	HC	0.0875	m						
16	FS	0.42	m						
17	y	19.425	m						
18	z	27.195	m						
19	L _f = (y+z)	46.62	m						
20									
21	Ls(ที่เลือก)	156	m	(เลือกค่ามากระหว่าง L _s และ L _f)					
22									
23	หมายเหตุ		หมายถึงค่าที่กำหนด						
24			หมายถึงค่าที่อ่านจากตาราง						
25			หมายถึงค่าที่ผู้ออกแบบเลือกเอง						