

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ระยะมองเห็นในโค้งราบ		สำหรับถนน 2 ช่องจราจร					
2								
3	V	80	km/h		V	SSDmax	SSDmin	f
4	e	0.06			30	29.6	29.6	0.17
5	f	0.14			40	44.4	44.4	0.17
6	Rmin	252	m		50	57.4	62.8	0.16
7	R _{CL} (เลือก ≥ Rmin)	401.8	m		60	74.3	84.6	0.15
8	Lane width	3.6	m		70	94.1	110.8	0.14
9	R กึ่งกลางเลนใน	400	m		80	112.8	139.4	0.14
10	SSDmin	112.8	m		90	131.2	168.7	0.13
11	SSDmax	139.4	m		100	157.0	205.0	0.12
12	Mmin	3.97	m		110	179.5	246.4	0.11
13	Mmax	6.058	m		120	202.9	285.6	0.09
14		$R = \frac{V^2}{127(e + f)}$			$M = R \left[1 - \cos \left(\frac{28.65S}{R} \right) \right]$			
15								
16								
17								
18	หมายเหตุ		หมายถึงค่าที่กำหนด					
19			หมายถึงค่าที่อ่านจากตาราง					
20			หมายถึงค่าที่ผู้ออกแบบเลือกเอง					